

PALA

paneeli



PALA-paneeli kiinnitykseen ei tarvita vasaraa eikä nauloja. Asenna paneeli liimaamalla puhtaalle kivi-,betoni-, kipsilevy- tai vaneripinnalle, jossa ei ole käytetty tasoitteita. Huomioithan, että ruutu- ja kalanruotoladontaan tarvitaan sekä oikea- että vasenkätisiä paneeleita. Lämpökoivun eri paistokerien välillä voi esiintyä sävyeroja.


SIPARILA

PALA

paneeli



Kuultava koivu



Lämpökoivu

Tuotetiedot:

Asennus- ja huolto-ohjeet: www.siparila.fi

Tuotetunnus

Kuultava koivu:

PALAOP9X96BIQV100,5 , PALAOP9X96BIQV50,5

PALAVP9X96BIQV100,5 , PALAVP9X96BIQV50,5

Lämpökoivu:

PALAOP9X116DBQ5100,5 , PALAOP9X116DBQ550,5

PALAVP9X116DBQ5100,5 , PALAVP9X116DBQ550,5

Paksuus

9 mm

Leveys

116 mm (lämpökoivu), 96 mm (kuultava koivu)

Pituus

505 mm, 1005 mm

Materiaali

Lämpökoivu, koivu

Sävy

Lämpökoivu, kuultava koivu

Menekki

9 m/m² (lämpökoivu), 10,98 m/m² (kuultava koivu)

Riittoisuus

1 m²/ltk (505 mm), 2 m²/ltk (1005 mm)

Pakkauskoko

18 kpl/ltk (lämpökoivu),

22 kpl/ltk (kuultava koivu)

SIPARILA