

## Huolto- ja hoito-ohje Siparila Topcoat® ulkoverhouspaneelleille

### Siparila Topcoat® - ulkoverhouspaneelleilla kestäväää pintaa

Siparila Topcoat® on täysin valmis ulkoverhouspaneeli, joka on teollisesti ympäripohjamaalattu ja valmiiksi pintamaalattu. Topcoat® ulkoverhouspaneelit ovat piilokiinnitettäviä, mikä parantaa niiden säänkestävyyttä, koska vesi ei pääse vahingoittamaan puuta kiinnitysjäljistä. Paneelit ovat myös päätypontattuja, mikä mahdollistaa joustavat ja tiiviit jatkokset.

Siparila Oy ja Tikkurila Oyj tekevät määrätietoisesti yhteistyötä puurakentamisen laadun ja kestävyuden parantamiseksi. Topcoat® julkisivupaneelien käyttö on turvallista, ja pintojen huolto- ja uusintakäsittely on helppoa. Paneelien lopullisesta hävittämisestä aikanaan syntyvät ympäristöhaitat on minimoitu. Topcoat®-paneelit soveltuvat käytettäväksi joutsenmerkittyihin taloihin.

### Puupinnat pitää suojata ulkona

Ulkona puu joutuu alttiiksi erilaisille ympäristötekijöille. Auringonvalo, lämpötilavaihtelut, kosteus, erilaiset mekaaniset ja biologiset tekijät rasittavat puuta. Samat rasitustekijät kohdistuvat pintakäsittelyyn. Pintakäsittely antaa puupinnoille kauniin kiillon sekä värin että suojan ulkoisia rasituksia vastaan.

### Hyvä lopputulos vaatii oikeat olosuhteet ja menetelmät

Kun maalaus suoritetaan tehtaalla hallitusti tasaisen lämpimissä olosuhteissa, ei sää eivätkä muut rasitustekijät pääse vaikuttamaan lopputulokseen tehdasmaalauksen aikana. Näin julkisivupaneelien huoltomaalausväli pitenee huomattavasti.

### Paneelien kuljetus ja varastointi

Käsitellyt paneelit on säilytettävä kuljetuksen ja varastoinnin aikana vedeltä suojattuna mieluiten peitettynä. Varastoitaessa on estettävä puutavaran joutuminen maakosketukseen.

### Huomioitava rakennusvaiheessa

Ulkoverhouspaneelien katkaisupintojen käsittely on välttämätöntä heti asennuksen jälkeen. Paneelien katkaisupintojen huolellinen käsittely Tikkurilan Ultra-perheen talomaaleilla sekä Topcoat- paneelin piilokiinnitys estää kosteuden kulkeutumista puun pintaa syvemmälle. Siparila suosittelee katkaisupintojen käsittelyyn Tikkurilan Ultra-sarjan Classic-, Matt-, ja Lux- maaleja.

## Huolto- ja hoito-ohje Siparila Topcoat® ulkoverhouspaneelleille

### Topcoat® ulkoverhouspaneelin huoltomaalaus ja sen esikäsitteleminen

Topcoat® - ulkoverhous tulee tarkistaa vuosittain, ettei maalipinnassa ole mekaanisia vaurioita. Tarvittaessa vauriot tulee korjata pikimmiten niiden huomaamisesta.

Ennen huoltomaalausta maalattava pinta puhdistetaan liasta ja irtoavista aineksista. Mahdolliset home- ja leväkasvustot täytyy poistaa Tikkurilan ohjeiden mukaisesti (ohjeet löytyvät osoitteesta [www.tikkurila.fi](http://www.tikkurila.fi)). Soveltuvia ohjeita ovat muun muassa Tikkurilan Huoltopesun tuoteseloste, huoltomaalauksen yhteydessä Tikkurilan Homeenpoiston tuoteseloste tai vastaava Internet-sivuilta löytyvä ohjeistus.

Ruostuvat metalliosat suojataan Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Huoltomaalaukseen suosittelemme käytettäväksi Ultra Matt-, Ultra Classic- tai Ultra Lux-maaleja. Esikäsitteleminen ja maalaus tehdään tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti.

### Maalausolosuhteet

Maalattavan puun ja pinnan on oltava kuiva. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötilan pitää olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Varmista, että olosuhteet säilyvät ohjeiden mukaisena koko maalauksen sekä maalin kuivumisen aikana.

### Varmista onnistunut lopputulos

Tikkurilan tuotteet, pohjusteet, pohja- ja pintamaalit antavat parhaan mahdollisen lopputuloksen yhdessä käytettyinä. Tee jatkossa myös huoltomaalaus samalla maalilla. Noudata ohjeita, vain oikein käytettyinä tuotteilla saavutetaan paras mahdollinen hyöty.

### Tuotteet huolto- ja pintamaalaukseen:

Vesiohenteiset julkisivumaalit

*Ultra Matt*

*Ultra Classic*

*Ultra Lux*

### Nämä paneelit on maalattu

Ultra Pro 30:llä